

STERGAZ - DANE TECHNICZNE – ZASOBNIK Z.W.U.

TYP ZWU			65			100			150			200			300					
Temp. wody grzew. na zasil		(°C)	70	80	90	70	80	90	60	70	80	90	60	70	80	90	60	70	80	90
Wydajność ciągła t(zw)=10°C	t(cw)=45°C	(l/h)	260	325	400	435	600	725	425	600	820	1000	500	700	950	1150	620	840	1120	1340
		(kW)	13	16	20	17,5	24,5	29,5	17,5	24,5	33,5	40,5	20,5	28,5	38,5	47	25	34	46	54,5
	t(cw)=45°C	(l/h)	110	170	225	200	300	395	-	280	425	525	-	325	500	620	-	450	630	780
		(kW)	8	13	17	11,5	17,5	23	-	16,5	24,5	30,5	-	19	29	36	-	26,5	37	45
Wydajność początkowa	t(zb)=50°C	(l/10min)	70	85	100	140	160	180	190	180	210	240	190	220	250	290	260	290	325	355
	t(zb)=60°C	(l/10min)	95	110	125	170	190	210	-	240	260	280	-	300	320	340	-	395	435	460
Współczynnik wydajności	t(zb)=50°C	(-)	-	0,8	1,1	-	1,2	1,7	-	1,6	2,5	3,2	1,7	2,5	3,5	4,7	3,5	4,4	5,7	7,0
	t(zb)=60°C	(-)	0,9	1,3	1,7	1,5	2,0	2,5	-	3,3	3,9	4,5	-	5,0	6,0	6,8	-	9,0	11,0	12,2
Powierzchnia grzewcza		(m <sup>2</sup> )	0,5			0,7			1,1			1,4			2,2					
Zapotrzeb. wody grzewczej		(m <sup>3</sup> /h)	2,6			2,7			2,6			2,5			2,45					
Energ. do utrzym. stelej temp.		(W/K)	0,9			1,1			1,25			1,4			1,8					
Pojemność wodna		(litr)	65			100			150			200			300					
Szerokość		(mm)	560			560			630			630			730					
Głębokość		(mm)	570			650			710			730			630					
Wysokość		(mm)	1000			1000			1130			1130			1620					